

第二條附表一：防火避難設施改善項目、內容及方式

防火避難設施類								
類組別			A1					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間		63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
	改善項目							
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△	△		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層(戶)間區劃		△	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	☆	☆	☆			
(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆			
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆			
2.非防火區劃分間牆		△	☆	☆	☆			
3.內部裝修材料		○	○	○	○			
4.避難層出入口		△	☆	☆	☆			
5.避難層以外樓層出入口		△	☆	☆	☆			
6.走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×		
7.直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		△	☆	☆	☆		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8.安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台		○	○	○	○			
10.緊急進口		△	☆	☆	☆			

類 組 別		A2					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	起	止	起	止	以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△		☆
	(4)層(戶)間區劃		△	△	△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆		☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	☆	☆		☆	
(7)高層建築物區劃		×	△	☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△		☆	
2.非防火區劃分間牆		×	☆	☆		☆	
3.內部裝修材料		○	○	○		○	
4.避難層出入口		△	☆	☆		☆	
5.避難層以外樓層出入口		△	☆	☆		☆	
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆		☆	
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×		×	
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆		☆	
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆		☆	
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆		☆	
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×		×	
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	△	△		△	
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆		☆	
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△		△	
	(2)戶外安全梯	△	△	△		△	
	(3)特別安全梯	△	△	△		△	
9.屋頂避難平台		×	×	×		×	
10.緊急進口		△	☆	☆		☆	

類 組 別		B1					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	起	止	起	止	以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	△	△	△	☆	
		(1)-2 十一層以上樓層	△	△	△	☆	
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×	
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆	
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆	
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆	
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆	
	(4)層(戶)間區劃		△	△	△	☆	
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆	
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆	
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	☆	☆	☆		
(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆		△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料		○	○	○	○		
4.避難層出入口		△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口		△	☆	☆	☆		
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	☆	☆	☆		
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯	△	△	△	△		
	(3)特別安全梯	△	△	△	△		
9.屋頂避難平台		○	○	○	○		
10.緊急進口		△	☆	☆	☆		

類組別		B2					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	起	止	起	止	以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	△	△	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	△	△	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△	△	△
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	△	☆
	(4)層(戶)間區劃		△	△	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆	☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	☆	☆	☆	☆	
(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆	☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	△	☆	
2.非防火區劃分間牆		△	☆	☆	☆	☆	
3.內部裝修材料		○	○	○	○	○	
4.避難層出入口		△	☆	☆	☆	☆	
5.避難層以外樓層出入口		△	☆	☆	☆	☆	
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆	☆	☆	
	(2)連續式店舖商場之室內通路	△	☆	☆	☆	☆	
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆	☆	☆	
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆	☆	☆	
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆	☆	☆	
	(4)直通樓梯總寬度	△	☆	☆	☆	☆	
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	☆	☆	☆	☆	
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆	☆	☆	
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△	△	△	
	(2)戶外安全梯	△	△	△	△	△	
	(3)特別安全梯	△	△	△	△	△	
9.屋頂避難平台		○	○	○	○	○	
10.緊急進口		△	☆	☆	☆	☆	

類 組 別		B3					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	起	止	起	止	以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	△	△	△	☆	
		(1)-2 十一層以上樓層	△	△	△	☆	
	(2)特定用途空間區劃		○	○	○	○	
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆	
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆	
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆	
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆	
	(4)層(戶)間區劃		△	△	△	☆	
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆	
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆	
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	☆	☆	☆		
(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆		△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料		○	○	○	○		
4.避難層出入口		△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路	△	☆	☆	☆		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	△	△	△		
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯	△	△	△	△		
	(3)特別安全梯	△	△	△	△		
9.屋頂避難平台		×	×	×	×		
10.緊急進口		△	☆	☆	☆		

類 組 別		B4					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	起	止	起	止	以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	△	△	△	☆	
		(1)-2 十一層以上樓層	△	△	△	☆	
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×	
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆	
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆	
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆	
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆	
	(4)層(戶)間區劃		△	△	△	☆	
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆	
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆	
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	☆	☆	☆		
(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆		△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料		○	○	○	○		
4.避難層出入口		△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	△	△	△		
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯	△	△	△	△		
	(3)特別安全梯	△	△	△	△		
9.屋頂避難平台		×	×	×	×		
10.緊急進口		△	☆	☆	☆		

類 組 別		C1					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	起	止	起	止	以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	△		☆
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△		☆
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆		☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	×	×		×	
(7)高層建築物區劃		×	△	☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△		☆	
2.非防火區劃分間牆		×	×	×		×	
3.內部裝修材料		○	○	○		○	
4.避難層出入口		△	☆	☆		☆	
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×		×	
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆		☆	
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×		×	
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆		☆	
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆		☆	
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆		☆	
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×		×	
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	☆	☆		☆	
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆		☆	
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△		△	
	(2)戶外安全梯	△	△	△		△	
	(3)特別安全梯	△	△	△		△	
9.屋頂避難平台		×	×	×		×	
10.緊急進口		△	☆	☆		☆	

類組別		C2					
改善方式 建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間		63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
改善項目							
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆	
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆	
	(2)特定用途空間區劃		×	×	△	☆	
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆	
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆	
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆	
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆	
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△	☆	
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆	
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆	
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	×	×	×		
(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆		×	×	×	×		
3.內部裝修材料		○	○	○	○		
4.避難層出入口		△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	☆	☆	☆		
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯	△	△	△	△		
	(3)特別安全梯	△	△	△	△		
9.屋頂避難平台		×	×	×	×		
10.緊急進口		△	☆	☆	☆		

類 組 別		D1					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	17	18	19	31	以後
		起	起	止	起	止	
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆	
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆	
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△	☆	
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆	
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆	
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆	
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆	
	(4)層(戶)間區劃		△	△	△	☆	
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆	
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆	
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	☆	☆	☆		
(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
(8)防火區劃之防火門窗		△	☆	☆	☆		
2.非防火區劃分間牆		△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料		○	○	○	○		
4.避難層出入口		△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	△	△	△		
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯	△	△	△	△		
	(3)特別安全梯	△	△	△	△		
9.屋頂避難平台		×	×	×	×		
10.緊急進口		△	☆	☆	☆		

類 組 別		D2					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	起	止	起	止	以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△		☆
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△		☆
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△		☆
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆		☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	☆	☆		☆	
(7)高層建築物區劃		×	△	☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△		☆	
2.非防火區劃分間牆		△	☆	☆		☆	
3.內部裝修材料		○	○	○		○	
4.避難層出入口		△	☆	☆		☆	
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×		×	
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆		☆	
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×		×	
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆		☆	
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆		☆	
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆		☆	
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×		×	
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	△	△		△	
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆		☆	
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△		△	
	(2)戶外安全梯	△	△	△		△	
	(3)特別安全梯	△	△	△		△	
9.屋頂避難平台		×	×	×		×	
10.緊急進口		△	☆	☆		☆	

類組別		D3					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	起	止	起	止	以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆	☆
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△	☆	☆
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆	☆
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△	☆	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆	☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	×	×	×	×	
(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆	☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆	☆	
2.非防火區劃分間牆		△	☆	☆	☆	☆	
3.內部裝修材料		○	○	○	○	○	
4.避難層出入口		△	☆	☆	☆	☆	
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×	×	×	
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆	☆	☆	
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×	×	×	
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	×	☆	☆	☆	☆	
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆	☆	☆	
	(3)樓梯及平台淨寬度	×	☆	☆	☆	☆	
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×	×	×	
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	☆	☆	☆	☆	
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆	☆	☆	
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△	△	△	
	(2)戶外安全梯	△	△	△	△	△	
	(3)特別安全梯	△	△	△	△	△	
9.屋頂避難平台		×	×	×	×	×	
10.緊急進口		×	☆	☆	☆	☆	

類 組 別		D4					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	起	止	起	止	以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△		☆
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△		☆
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△		☆
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆		☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	×	×		×	
(7)高層建築物區劃		×	△	☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△		☆	
2.非防火區劃分間牆		△	☆	☆		☆	
3.內部裝修材料		○	○	○		○	
4.避難層出入口		△	☆	☆		☆	
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×		×	
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆		☆	
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×		×	
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	×	☆	☆		☆	
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆		☆	
	(3)樓梯及平台淨寬度	×	☆	☆		☆	
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×		×	
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	☆	☆		☆	
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆		☆	
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△		△	
	(2)戶外安全梯	△	△	△		△	
	(3)特別安全梯	△	△	△		△	
9.屋頂避難平台		×	×	×		×	
10.緊急進口		×	☆	☆		☆	

類 組 別		D5					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	起	止	起	止	以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△		☆
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆		☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	☆	☆		☆	
(7)高層建築物區劃		×	△	☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△		☆	
2.非防火區劃分間牆		△	☆	☆		☆	
3.內部裝修材料		○	○	○		○	
4.避難層出入口		△	☆	☆		☆	
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×		×	
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆		☆	
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×		×	
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆		☆	
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆		☆	
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆		☆	
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×		×	
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	△	△		△	
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆		☆	
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△		△	
	(2)戶外安全梯	△	△	△		△	
	(3)特別安全梯	△	△	△		△	
9.屋頂避難平台		×	×	×		×	
10.緊急進口		△	☆	☆		☆	

類 組 別		E					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	起	止	起	止	以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△		☆
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆		☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	×	×		×	
(7)高層建築物區劃		×	△	☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△		☆	
2.非防火區劃分間牆		×	×	×		×	
3.內部裝修材料		○	○	○		○	
4.避難層出入口		△	☆	☆		☆	
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×		×	
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆		☆	
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×		×	
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆		☆	
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆		☆	
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆		☆	
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×		×	
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	☆	☆		☆	
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆		☆	
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△		△	
	(2)戶外安全梯	△	△	△		△	
	(3)特別安全梯	△	△	△		△	
9.屋頂避難平台		×	×	×		×	
10.緊急進口		△	☆	☆		☆	

類 組 別		F1					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	起	止	起	止	以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△		☆
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆		☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	×	×		×	
(7)高層建築物區劃		×	△	☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△		☆	
2.非防火區劃分間牆		△	△	☆		☆	
3.內部裝修材料		○	○	○		○	
4.避難層出入口		△	☆	☆		☆	
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×		×	
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆		☆	
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×		×	
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆		☆	
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆		☆	
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆		☆	
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×		×	
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	△	△		△	
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆		☆	
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△		△	
	(2)戶外安全梯	△	△	△		△	
	(3)特別安全梯	△	△	△		△	
9.屋頂避難平台		×	×	×		×	
10.緊急進口		△	☆	☆		☆	

類 組 別		F2					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	起	止	起	止	以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△		☆
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆		☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	×	×		×	
(7)高層建築物區劃		×	△	☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△		☆	
2.非防火區劃分間牆		△	☆	☆		☆	
3.內部裝修材料		○	○	○		○	
4.避難層出入口		△	☆	☆		☆	
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×		×	
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆		☆	
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×		×	
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆		☆	
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆		☆	
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆		☆	
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×		×	
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	△	△		△	
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆		☆	
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△		△	
	(2)戶外安全梯	△	△	△		△	
	(3)特別安全梯	△	△	△		△	
9.屋頂避難平台		×	×	×		×	
10.緊急進口		△	☆	☆		☆	

類 組 別		F3					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	起	止	起	止	以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△		☆
	(4)層(戶)間區劃		△	△	△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆		☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	×	×		×	
(7)高層建築物區劃		×	△	☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△		☆	
2.非防火區劃分間牆		×	×	×		×	
3.內部裝修材料		○	○	○		○	
4.避難層出入口		△	☆	☆		☆	
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×		×	
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆		☆	
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×		×	
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆		☆	
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆		☆	
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆		☆	
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×		×	
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	△	△		△	
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆		☆	
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△		△	
	(2)戶外安全梯	△	△	△		△	
	(3)特別安全梯	△	△	△		△	
9.屋頂避難平台		×	×	×		×	
10.緊急進口		△	☆	☆		☆	

類 組 別		F4					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	起	止	起	止	以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△		☆
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆		☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	×	×		×	
(7)高層建築物區劃		×	△	☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△		☆	
2.非防火區劃分間牆		×	×	×		×	
3.內部裝修材料		○	○	○		○	
4.避難層出入口		△	☆	☆		☆	
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×		×	
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆		☆	
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×		×	
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆		☆	
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆		☆	
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆		☆	
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×		×	
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	△	△		△	
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆		☆	
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△		△	
	(2)戶外安全梯	△	△	△		△	
	(3)特別安全梯	△	△	△		△	
9.屋頂避難平台		×	×	×		×	
10.緊急進口		△	☆	☆		☆	

類 組 別		G1					
改善方式 建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間		63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
改善項目							
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆	
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆	
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×	
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆	
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆	
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆	
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆	
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△	☆	
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆	
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆	
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	☆	☆	☆		
(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆		×	×	×	×		
3.內部裝修材料		○	○	○	○		
4.避難層出入口		△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	X	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	△	△	△		
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯	△	△	△	△		
	(3)特別安全梯	△	△	△	△		
9.屋頂避難平台		×	×	×	×		
10.緊急進口		△	☆	☆	☆		

類 組 別		G2					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	起	止	起	止	以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△		☆
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆		☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	☆	☆		☆	
(7)高層建築物區劃		×	△	☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△		☆	
2.非防火區劃分間牆		※					
3.內部裝修材料		○	○	○		○	
4.避難層出入口		△	☆	☆		☆	
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×		×	
6.走廊	(1)一般走廊	△	△	☆		☆	
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×		×	
7.直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆		☆	
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆		☆	
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆		☆	
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×		×	
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	△	△		△	
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆		☆	
8.安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△		△	
	(2)戶外安全梯	△	△	△		△	
	(3)特別安全梯	△	△	△		△	
9.屋頂避難平台		×	×	×		×	
10.緊急進口		△	☆	☆		☆	

類 組 別		G3					
改善方式 建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間		63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
改善項目							
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆	
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆	
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×	
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆	
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆	
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆	
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆	
	(4)層(戶)間區劃		×	△	△	☆	
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆	
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆	
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	☆	☆	☆		
(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆		×	×	×	×		
3.內部裝修材料		○	○	○	○		
4.避難層出入口		△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	△	△	△		
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯	△	△	△	△		
	(3)特別安全梯	△	△	△	△		
9.屋頂避難平台		×	×	×	×		
10.緊急進口		△	☆	☆	☆		

類組別		H1					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	起	止	起	止	以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆	☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×	×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△	☆	☆
	(4)層(戶)間區劃		△	△	△	☆	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆	☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	×	×	×	×	
(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆	☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆	☆	
2.非防火區劃分間牆		×	☆	☆	☆	☆	
3.內部裝修材料		○	○	○	○	○	
4.避難層出入口		△	☆	☆	☆	☆	
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×	×	×	
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆	☆	☆	
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×	×	×	
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	△	☆	☆	☆	☆	
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆	☆	☆	
	(3)樓梯及平台淨寬度	△	☆	☆	☆	☆	
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×	×	×	
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	☆	☆	☆	☆	
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆	☆	☆	
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△	△	△	
	(2)戶外安全梯	△	△	△	△	△	
	(3)特別安全梯	△	△	△	△	△	
9.屋頂避難平台		×	×	×	×	×	
10.緊急進口		△	☆	☆	☆	☆	

類 組 別		H2					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間	63	自	至	自	至	93
		02	63	85	85	92	01
改善項目		16	02	04	04	12	01
		以前	起	止	起	止	以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△	△		☆
	(4)層(戶)間區劃		△	△	△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆		☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	×	×		×	
(7)高層建築物區劃		×	△	☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△		☆	
2.非防火區劃分間牆		×	☆	☆		☆	
3.內部裝修材料		○	○	○		○	
4.避難層出入口		△	☆	☆		☆	
5.避難層以外樓層出入口		×	×	×		×	
6. 走廊	(1)一般走廊	△	△	☆		☆	
	(2)連續式店舖商場之室內通路	×	×	×		×	
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離	×	☆	☆		☆	
	(2)設置兩座直通樓梯之限制	×	☆	☆		☆	
	(3)樓梯及平台淨寬度	×	☆	☆		☆	
	(4)直通樓梯總寬度	×	×	×		×	
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制	△	☆	☆		☆	
	(6)迴轉半徑	×	☆	☆		☆	
8. 安全梯	(1)室內安全梯	△	△	△		△	
	(2)戶外安全梯	△	△	△		△	
	(3)特別安全梯	△	△	△		△	
9.屋頂避難平台		×	×	×		×	
10.緊急進口		△	☆	☆		☆	

備註：

一、有關建築物之用途分類，依建築物使用類組及變更使用辦法之類組定義、使用項目規定辦理。

二、改善方式符號說明：

(一)「○」：應依現行建築技術規則規定辦理改善。

(二)「☆」：應符合建造或變更使用當時建築技術規則有關規定。

(三)「△」：應依本辦法第五條至第二十四條之規定辦理改善。

(四)「×」：免辦理檢討改善。

(五)「※」：各級政府機關建築物應為防火構造或使用不燃材料建造，其他免辦理檢討改善。