

附件一、遠洋漁船裝設船舶攝錄影系統硬體規格及設定

一、主機規格要求如下：

- (一)支援類比訊號傳輸或同時支援類比訊號與網路/數位訊號傳輸。
- (二)可支援八支以上鏡頭。
- (三)影像壓縮格式 H.265 以上。
- (四)錄影解析度二百萬像素以上。
- (五)錄影張數可支援每秒十五張（幀）以上。
- (六)操作介面須有繁體中文選項。
- (七)鯪釣漁船及圍網漁船硬碟總容量應足以支援半年以上錄影時間
檔案儲存；其他遠洋漁船硬碟總容量足以支援一年以上錄影時間
檔案儲存。
- (八)主機內建多顆硬碟時，須採單硬碟輪流儲存模式。
- (九)硬碟須能獨立外接 Microsoft Windows 作業系統電腦並讀取檔
案、撥放及匯出影片檔。

二、攝影鏡頭規格要求如下：

- (一)具夜視功能。
- (二)防水防塵等級 IP66 以上。
- (三)錄影解析度二百萬像素以上。
- (四)錄影張數可支援每秒十五張（幀）以上。

三、主機錄影功能應符合下列設定：

- (一)影像壓縮格式 H.265 以上。
- (二)錄影解析度二百萬像素以上。
- (三)錄影張數可支援每秒十五張（幀）以上。
- (四)錄影影像畫質（圖像品質）設定「中等」或「一般」以上。