

附表

防焰性能燃燒試驗及洗濯處理設備一覽表

物品名稱	地毯	纖維製品					全部	展示用廣告板
		全部	試體為 於點火 時間內 著火者	試體為 經接觸 火源產 生收縮 者	試體為 經接觸 火源產 生熔融 者			
試驗方法 及洗濯處理	四十五 度空氣 混合焰 法	四十五度小(大) 焰燃燒器法	四十五 度鬆弛 法	四十五 度線圈 法	洗濯處理		四十五 度大焰 燃燒器 法	
					具耐水 洗性能 者	具耐乾 洗性能 者		
燃燒試驗設備	燃燒試驗箱 (如附圖一)	○	○	○	○	○		○
	纖維製品用試 體固定框(如 附圖二)		○	○	○			
	地毯用試體固 定框及耐火板 材(如附圖三)	○						
	展示用廣告板 用試體固定框 (如附圖四)							○
	電氣火花發生 裝置(如附圖 五)	○	○	○	○	○		○
	小焰燃燒器 (如附圖六)		○	○	○	○		
	試體支撐線圈 (如附圖七)					○		
	空氣混合燃燒 器(如附圖八)	○						
	大焰燃燒器 (如附圖九)		○	○	○			○
洗濯處理設備	水洗機(如附 圖十)					○		
	乾洗機(如附 圖十一)						○	
	脫水機					○	○	
	乾燥機					○	○	